



John Ward Ceylon (Private) Ltd.
The Glove Coating Specialists



MaxiFlex 34 874

Manutention de précision

Polyuréthane/nitrile sur support sans couture en nylon/Lycra®

Technologie brevetée Foam TECH*

Description :

Maxiflex :

Enduction : nitrile/PU - noir

Support : lycra®/nylon, couleur gris foncé, jauge 15
34-874 Poignet tricot, doigts enduits

EN 388 : 4141

Tailles : 5, 6, 7, 8, 9, 10

Epaisseur paume : 0,90mm

Enduction en mousse microporeuse ultralégère

L'enduction est traitée SIN-AQUA pour repousser
huile et eau

Instruction de lavage recommandées :

- Utiliser des détergent commerciaux
- Température d'eau : maximum 30°C
- Durée de lavage : maximum 10 minutes
- Rincer à l'eau froide
- Séchage par culbutage à un maximum de 60°C
- Ne pas utiliser de solvant ; pas de nettoyage à sec !

Utilisation recommandée

Manipulation précise et délicate dans des conditions sèches et poussiéreuses et légèrement humides.

Industrie Typiques :

Automobile, micro ingénierie et micro-assemblage, plomberie, menuiserie, peinture, bâtiment, construction.

Caractéristiques uniques

Traitement breveté* Foam Tech, enduction ultrafin, sans solvant, non pelucheux, sans silicone, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, SIN-AQUA

*Brevet n° GB2400051



HEAD OFFICE & FACTORY

Spur Road 7, Phase 2,
I.P.Z. Katunayake
Sri Lanka.
BOI Regd. No. 263/28/02/92.
Tel : 94-11-2253885
Fax : 94-11-2253887
E-mail : johnward@jwcgloves.com
Web : www.jwcgloves.com



Directors: J.A. Taylor, H.W.T. Geth, M.F. Abdeen

GLOBAL SALES OFFICE

Howard T.W. Geth
Tel : +44 (0) 1484 68 65 62
Fax : +44 (0) 1484 68 36 78
Cell : +44 (0) 7970 56 04 74
E-mail : howardgeth@btconnect.com