

Roulements,  
courroies

Plomberie

Compresseurs

Systèmes  
pneumatiques

Soudure

Appareils  
à affûter

Tourets

Ponçage

Coupe, pilage,  
presseTronçonnage,  
sciagePerçage,  
taraudage

Tournage

Fraisage,  
rectification

CNC

Impression 3D

Micro-usinage  
électroportatif

charledave

Basse pression, à  
mélange préalable

## Chalumeau soudeur avec étoile

## Caractéristiques :

- Basse pression à mélange préalable et débit variable. Livré avec étoile clé 6 becs de 40 à 400 l/h (40-63-100-160-315-400 l).
- Longueur : 330 mm.
- Pression oxygène : 1 à 1,5 Bar selon épaisseurs à souder.
- Pression acétylène : 0,2 à 0,5 Bar selon épaisseurs à souder.
- Épaisseur de soudage : 0,5 à 5 mm.
- Poids : 270 g.

**Bénéfices :** Lance coudée ergonomique, grande souplesse de réglage et excellente prise en main.

G

Réf.	PRIX H.T.
79 202 020	131,40

charledave

Haute pression à  
mélange

## Chalumeau coupeur avec buse

## Caractéristiques :

- Haute pression à mélange dans la tête de coupe.
- Gâchette spéciale pour ouverture progressive de l'oxygène.
- Avec une buse G1 acétylène 16/10.
- Capacité de coupe : 3 à 300 mm.
- Poids : 1,2 kg.
- Longueur hors tout : 550 mm.

Pression oxygène : 1,5 à 8 Bar selon épaisseurs.  
Pression acétylène : 0,2 à 0,5 Bar selon épaisseurs.

## Bénéfices :


- Très grande précision.
- Bonne qualité de coupe.

D

Type de gaz	Réf.	PRIX H.T.
Acétylène	79 202 030	246,80
Propane	79 501 420	277,00

## Buse de coupe G1 propane et acétylène pour chalumeau de soudeur

charledave



Acétylène

Propane

Jusqu'à  
300 mm  
dans l'acier

H

Description	Réf.	PRIX H.T.
Buse G1 10/10 acétylène	79 202 040	14,43
Buse G1 16/10 acétylène	79 202 050	14,43
Buse G1 10/10 propane	79 202 060	14,43

## Mini-chalumeau de brasage

EXTRA

Économique et  
résistant

## Caractéristiques :

- Brûleur AIRPROP 18 mm, haut rendement.
- Pour butane-propane, avec manche de sécurité et raccord M14 x 1,00.
- Tuyau en caoutchouc homologué selon les normes DIN, DVGW, et la réglementation européenne EN559.
- Pour le brasage tendre et fort des tubes en cuivre et en acier jusqu'à

une température de 2200°C, avec une bouteille de propane.

F

Réf.	PRIX Unit. H.T.	
	1 pc	3 pcs+
79 203 005	82,15	73,94

-10%

## Unité portable d'aspiration des fumées de soudure

Efficace, compacte,  
maniable, économique

## Caractéristiques :

- Efficacité de filtration élevée. L'unité est fournie complète avec 3 m de tuyau flexible diamètre 60 mm, et hotte d'aspiration avec pied de support aimanté. La partie filtrante est composée de deux niveaux de filtration :
- 1 cartouche filtrante en polyester USG et C.
- 1 châssis avec 2 kg de charbons actifs.

X

Réf.	PRIX H.T.
94 400 050 <sup>(1)</sup>	1321,00

<sup>(1)</sup> Produits lourds :  
Frais de port selon poids.



- Alimentation : 220 V – 50 Hz - monophase.
- Puissance : 1150 W.
- Dépression à la colonne d'eau : 2400 mm.
- Niveau sonore : 73 dBA.
- Surface filtrante : 10,3 m<sup>2</sup>.
- Poids : 20 kg.
- Dimensions (hors tuyau et hotte) L. 534 x l. 280 x h. 342 mm.

Livraison sous 10 jours